

PIELĘGNACJA I NABŁYSZCZANIE 1L STARWAX (43112)



Opis słownikowy

materiały	DREWNO LAKIEROWANE, PANELE, PANELE LAMINOWANE
problemy	matowe parkiety i panele, plamy na panelach, plamy na parkiecie, rysy na podłodze, śliska podłoga

Opis produktu

Starwax Pielęgnacja i nabłyszczanie parkiety i panele - do regularnego stosowania (1-2 razy w miesiącu). Odnawia połysk parkietów, maskuje rysy, wzmacnia ochronę. Do lakierowanych parkietów i paneli podłogowych. Bez spłukiwania, nie tworzy śliskiej warstwy.

Sposób użycia:

Przygotowanie:

Odkurzyć podłogę. W razie poważniejszych zabrudzeń umyć powierzchnię Płynem do mycia parkietów i paneli Starwax. Jeżeli powierzchnia jest bardzo matowa lub głęboko porysowana należy miejscowo zastosować Emulsję nabłyszczającą do parkietów i paneli Starwax, żeby odtworzyć warstewkę połysku, którą będzie można łatwo konserwować tym produktem.

Panele:

- Przebrać produkt do miski lub wiaderka.
- Nie wylewać bezpośrednio na panele.
- Nakładać produkt, bez wcierania, czystą szmatką, zamoczoną w płynie (Szmatkę trzeba za każdym razem dobrze wyżymać, żeby nie dopuścić do silnego zmoczenia paneli)
- Pozostawić do wyschnięcia.

Lakierowane parkiety:

1 sposób:



- Wylać produkt bezpośrednio na parkiet.
- Rozprowadzić, bez wcierania, cienką warstwę przy użyciu czystej wilgotnej szmatki.
- Pozostawić do wyschnięcia.

2 sposób:

- Rozpuścić 4 nakrętki produktu (100 ml.) w 1 litrze zimnej lub letniej wody, lub 1/2 litra produktu w 5 litrach wody.
- Rozprowadzić roztwór regularnie wilgotnym i czystym mopem lub gąbką.
- Pozostawić do wyschnięcia.

Zalecenia

- Niektóre nowe panele są impregnowane fabrycznie środkami zawierającymi parafinę. Na takich panelach można użyć produkt dopiero po kilku tygodniach użytkowania podłoża, kiedy impregnacja się zetrze.
- Na parkietach olejowanych stosować Olej do parkietów i mebli Starwax.
- Żeby uzyskać większy połysk nałożyć drugą warstwę produktu, po upływie 1 godziny po wyschnięciu pierwszej.
- Nie stosować na pielęgnowane produktem powierzchnie środków zawierających chlor lub amoniak.
- Chronić przed mrozem.

Zawsze należy brać pod uwagę przeciwwskazania producenta paneli lub lakieru dotyczącego stosowania produktów pielęgnacyjnych.

Wydajność:

bez rozcieńczania: +/- 20 m² z 1l.
roztwór: +/- 300 m² z 1l.

Skład:

- fosfaty poniżej 5%,
- niejonowe środki powierzchniowo czynne poniżej 5%,
- składnik konserwujący: benzisothiazolinone, methylisothiazolinone,
- substancje zapachowe, które mogą wywołać alergię: amyl cinnamal, limonene.