

OLEJ DO TEKU I DREWNA EGZOTYCZNEGO 900ML STARWAX(43774)



Opis słownikowy

materiały	DREWNO EGZOTYCZNE
problemy	brudne drewno, plamy na drewnie, stare drewno ogrodowe, wyschnięte drewno, zaczernienia

Opis produktu

Starwax Specjalny olej Tek i drewno egzotyczne - odżywia i impregnuje meble ogrodowe z teku i innych gatunków egzotycznych (Ipé, Eukaliptus, Bambus). Zapewnia bardzo długą ochronę przed wodą, plamami, tłuszczami. Filtr anty UV : zapobiega powstawaniu szarej patyny wywołanej działaniem promieni słonecznych. Zawiera olej tungowy, który gwarantuje wzmocnioną impregnację drewna. Zachowuje matowy i oryginalny aspekt drewna.

SPOSÓB UŻYCIA:

Zalecane jest użycie oleju przed i po sezonie letnim. **Wstrząsnąć przed użycie.**

Na małych powierzchniach:

Nasączyć olejem czystą i niepozostawiającą kłaczków szmatkę. Nakładać małymi okrężnymi ruchami. Pozostawić do wyschnięcia na 10 – 15 minut. Następnie osuszyć powierzchnię suchą szmatką, żeby nie powstały smugi. Po 6 godzinach nałożyć drugą warstwę tak jak pierwszą i osuszyć ją po 10 – 15 minutach.

Na większych powierzchniach (np. duży stół):

Nakładać obficie szerokim pędzlem zgodnie z kierunkiem włókien drewna. Pozostawić do wyschnięcia na 10 – 15 minut, następnie osuszyć czystą, nie zostawiającą kłaczków szmatką. Po 6 godzinach nałożyć drugą warstwę tak jak pierwszą i osuszyć ją po 10 – 15 minutach. Nie używać zaolejowanej powierzchni przed 24 godziny, żeby dokładnie wyschła. Przed



użyciem produktu należy zapoznać się z zaleceniami i środkami ostrożności.

ZALECENIA:

Drewno surowe, nowe meble lub wcześniej olejowane czy lakierowane: przed nałożeniem Specjalnego Oleju należy dokładnie przeszlifować i dokładnie odkurzyć a następnie odtłuścić przy użyciu Środka do odtłuszczania drewna egzotycznego Starwax, żeby uniknąć reakcji chemicznej wcześniej stosowanych produktów. Na powierzchniach zszarzałych od słońca przed olejowaniem zastosować Płyn do czyszczenia zszarzałego drewna tekowego i egzotycznego Starwax. Olej nakładać w suche dni, przy temp. powyżej 12 stopni Celsjusza i jeśli to możliwe poniżej 24 stopni Celsjusza. Nie stosować Oleju na drewnie: woskowanym, malowanym, lakierowanym, lazurowanym oraz w przypadku jakichkolwiek przeciwwskazań producenta mebli. Olej może lekko przyciemnić drewno w zależności od jego gatunku. Zalecamy zrobienie wstępnej próby na małej, niewidocznej powierzchni. Używane do olejowania szmatki i narzędzia należy umyć natychmiast po użyciu (ryzyko samozapłonu przy przechowywaniu tkanin i narzędzi nasączonych olejem).

Zastosowanie: we wnętrzach – na zewnątrz

Nakładanie: szmatka niepozostawiająca kłaczek - pędzel

Wydajność: ok. 15 do 20 m²/1L.

Schnięcie: między warstwami 6 godzin.

Całkowite schnięcie 24 godziny.

Czyszczenie narzędzi: benzyna lakowa.