

OLEJ OCHRONNY BARWIĄCY MERBAU 500ML STARWAX (43144)



Opis słownikowy

materiały	DREWNO EGZOTYCZNE
problemy	brudne drewno, plamy na drewnie, stare drewno, zaschnięte drewno

Opis produktu

Starwax Olej ochronny barwiący - olej tworzy warstwę ochronną przed tłuszczem i wodą, odżywia, impregnuje i barwi na kolor teku meble z drewna egzotycznego i europejskiego. Bariera anti-UV blokuje odbarwienie pod wpływem promieni słonecznych. Formuła oleju wzbogacona o olej z drewna tungowca, który zapewnia skuteczną impregnację. Stosować przed i po zakończeniu sezonu letniego. Wyłącznie do drewna surowego. Przed użyciem produktu proszę zapoznać się z umieszczonymi niżej zaleceniami. Wstrząsnąć przed użyciem.

WYDAJNOŚĆ: ok. 15-20 m²/1l.

SPOSÓB UŻYCIA:

Małe powierzchnie: Nasączyć czystą, niezostawiającą kłaczków szmatką. Nakładać małymi, okrężnymi ruchami. Pozostawić na minimum 2 godziny, następnie osuszyć powierzchnię czystą szmatką, żeby usunąć tłuste ślady. Powtórzyć zabieg po 6 godzinach, osuszając powierzchnię po 2 godzinach od nałożenia.

Duże powierzchnie: Uwaga: powierzchnia będzie mogła być użytkowana po 24 godzinach. Nałożyć obficie pędzlem zwykłym lub ławkowcem, zgodnie z kierunkiem włókien drewna. Po 10 lub 15 minutach osuszyć czystą niezostawiającą kłaczków szmatką. Powtórzyć zabieg po 6 godzinach i osuszyć po 2 godzinach po nałożeniu. Pozostawić powierzchnię do całkowitego wyschnięcia na 12 do 24 godzin. Pozostawić powierzchnię do całkowitego wyschnięcia na 12 do 24 godzin. Nie nakładać produktu przy dużej wilgotności powietrza i temperaturze poniżej 12°C. Nie stosować do drewna woskowanego, malowanego, lakierowanego i lazowanego. Drewno surowe, nowe meble lub olejowane produktem innej marki dokładnie przeszlić drobny papierem ściernym, żeby uniknąć reakcji z wcześniej stosowanym środkiem. Szmatki oraz narzędzia wyczyścić natychmiast po użyciu (w przypadku przechowywania materiałów tekstylnych nasączonych produktem istnieje ryzyko samozapalania).



Eurochemia Sp. z o. o.
ul. Robotnicza 54, Wrocław
+48 71 782 79 73; +48 501 487 896