

OLEJ OCHRONNY TEK 500ML STARWAX (43146)



Opis słownikowy

materiały	DREWNO EGZOTYCZNE, RATTAN NATURALNY, WIKLINA NATURALNA
problemy	brudne drewno, plamy, plamy na drewnie, stare drewno, zaschnięte drewno

Opis produktu

Starwax Olej ochronny Tek i drewno egzotyczne - pielęgnuje i ochrania surowe drewno we wnętrzach i na zewnątrz: tek, drewna egzotyczne. Tworzy niewidoczną warstwę zabezpieczającą drewno przed tłuszczem i wodą. Odżywia drewno wysuszone, odżywia połysk drewna zmatowiałego.

Sposób użycia:

Wstrząsnąć pojemnik. Zmoczyć kłębek bawełnianych pakul lub czystą bawełnianą szmatkę. Nanosić na drewno małymi, okrężnymi ruchami. Zostawić na 2 godziny. Dokładnie wypolerować, aż do zniknięcia śladów oleju i uzyskania delikatnego połysku.

Zalecenia:

Nie stosować na drewnie woskowanym, malowanym, lakierowanym, glazurowanym. Nie stosować na drewnie, które ma być lakierowane. Na powierzchniach pionowych można olej nakładać pędzlem, należy wtedy polerować drewno po 8 - 12 godzinach po nałożeniu pierwszej warstwy, nałożyć drugą warstwę i wypolerować ją po 12 - 24 godzinach.

Wydajność:

W zależności od porowatości drewna 15 - 25 m² z 1 litra.